

BBG 

Abbruchhämmer
Rompedores





B14E K | R

B16E K | R

B18E K | R

B22E

B26E

B28E

Bezeichnung Denominación	Art. Nr. Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Enmangadura	Anschluss Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración	Schallwert Nivel ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s²]	[dB(A)]
B14E K	735797	14,80	510	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,1	24,1	4,7/10,9	105
	735800	15,50	510	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	24,9	4,7/10,9	105
B14E R	735796	17,00	520	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,1	24,1	4,7/10,9	103
	735799	17,30	520	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	25,9	4,7/10,9	103
B16E K	735802	16,00	590	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	104
	735805	16,70	590	S26 x 108	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	104
B16E R	735801	18,20	600	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	103
	735804	18,60	600	S26 x 108	Ra 3/4"	20,7	21,3	4,3/11,9	103
B18E K	735625	17,50	593	S22 x 82,5	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
	735626	17,50	593	S26 x 108	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
B18E R	735627	20,50	593	S22 x 82,5	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
	735628	20,50	593	S26 x 108	Ra 3/4"	21,8	26,8	5,6/17,9	106
B22E	735629	21,10	622	S26 x 108	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
	735630	21,20	622	S28 x 152	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
	735631	21,20	622	S28 x 160	Ra 3/4"	19,6	27,9	5,2/12,3	106
B26E	735632	24,60	677	S28 x 152	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735633	24,60	677	S28 x 160	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735634	24,40	677	S32 x 152	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
	735635	24,40	677	S32 x 160	Ra 3/4"	17,8	28,3	6,7/12,2	107
B28E	735636	27,70	718	S28 x 152	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735637	27,70	718	S28 x 160	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735638	27,50	718	S32 x 152	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107
	735639	27,50	718	S32 x 160	Ra 3/4"	18,3	31,9	10,0/15,5	107

Zeichenerklärung/Explicación simbología: E - Ergonomisch/Ergonómico, K - Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz, R - Riegelhaltekappe/Retenedor, OR - Leituingsöler/Engrasador en línea

Eigenschaften/Características de los martillos:

Durch spezielle Vibrationsdämpfung im Griffkörper werden Rückschlagkräfte bei BBG-Abbruchhämern auf ein Minimum gedämpft. Hohe Schlagleistung, einfache Steuerung, schallgedämpft und extrem vibrationsarm.

Por medio de una amortiguación antivibratoria especial en la culata en los martillos rompedores de BBG, las fuerzas de contragolpe se reducen hasta el mínimo. Alta capacidad de percusión, distribución sencilla, amortiguación del nivel de ruido y amortiguación antivibratoria.

Einsatzbereiche/Campo de aplicación:

Abbrucharbeiten im Mauerwerk und im Beton, Auflockerung bei Grabarbeiten und Abbrucharbeiten im Bergbau.

Trabajos de demolición en mampostería y en hormigón, excavaciones de zanjas y demoliciones en la minería.

Bezeichnung Denominación	Art. Nr. Nº artículo	Ölinhalt Capacidad de lubricación	Anschlussgewinde Rosca de conexión	Anwendung für Aplicación para
		[l]		
OR 11 Pulsöler/Engrasador de impulsos	736623	0,65	RA1" BSP male	Meißel-, Abbau- und Abbruchhämmer / Minipicadores, picadores y rompedores
OR 40 Daueröler/Engrasador continuo	643138	4	RA1" BSP male	Bohrhämmer/Perforadores
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	643549	1		
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	640212	2		
Anti-Eis-Hammeröl/Aceite martillo anticongelante	643550	3		