

BBG 

Abbauhämmer
Picadores





A8/2 FH | FK



A8/2 FR



A11/1 FH | FK



A11/1 FR



A13/1 FH | FK



A13/1 FR

Bezeichnung Denominación	Art. Nr. Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Enmangadura	Anschluss Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire	Vibrationswert Vibración	Schallwert Nivel ruido
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]	[m/s ²]	[dB(A)]
A8/2 FH	735815	9,30	503	R25 x 75	Ra 3/4"	28,2	20,3	6,2	102
	735817	9,30	503	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,2	20,3	6,2	102
A8/2 FK	735812	9,40	503	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,2	20,3	6,2	105
A8/2 FR	735813	9,80	503	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,2	20,3	6,2	105
A11/1 FH	735820	12,00	520	R25 x 75	Ra 3/4"	29,3	23,7	7,7	103
A11/1 FK	735819	12,50	520	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,0	24,1	7,7	105
	735823	13,00	520	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	24,9	7,7	105
A11/1 FR	735818	14,30	520	S22 x 82,5	Ra 3/4"	28,1	24,1	7,7	103
	735822	14,50	520	S26 x 108	Ra 3/4"	27,7	24,9	7,7	103
A13/1 FH	735827	13,10	640	R25 x 75	Ra 3/4"	19,5	22,6	9,2	103
A13/1 FK	735826	13,60	640	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	9,2	104
	735829	14,10	640	S26 x 108	Ra 3/4"	20,8	21,8	9,2	104
A13/1 FR	735825	15,40	640	S22 x 82,5	Ra 3/4"	20,7	21,3	9,5	103
	735828	15,80	640	S26 x 108	Ra 3/4"	20,8	21,8	9,2	103

Zeichenerklärung/Explicación simbología: F - Faustgriff/Mango puño, H - Haltekappe/Retenedor, K - Kreuzschlitzhaltekappe/Retenedor en cruz, R - Riegelhaltekappe/Retenedor cierre

Eigenschaften/Características de los martillos:

Niedriger Energieverbrauch bei hoher Schlagleistung senkt die laufenden Betriebskosten.

Hohe Schlagleistung, einfache Steuerung, lange Lebensdauer und geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten.

Un consumo bajo de energía incluso obteniendo una alta capacidad de percusión reduce los continuos gastos de explotación.

Un alto rendimiento de percusión, un control sencillo, larga durabilidad y bajos gastos de mantenimiento y de repuestos.

Einsatzbereiche/Campo de aplicación:

Mittlere Abbauarbeiten im Mauerwerk und im Beton, Auflockerung bei Grabarbeiten, Abbauarbeiten im Bergbau.

Trabajos de demolición en mampostería y en hormigón, excavaciones de zanjas y demoliciones en la minería.